

Nieuwe Firmware en Software Release voor MOTOTRBO



Geachte heer, mevrouw,

Motorola heeft onlangs nieuwe MOTOTRBO firmware en CPS programmeersoftware vrijgegeven. Het gaat om de firmware release R2.9 en de CPS versie 16.0.

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de belangrijkste verbeteringen en aanpassingen die de nieuwe firmware **Versie R2.9** biedt:

- **Certificate Based Wi-Fi Access (WPA-Enterprise 802.1x)**



WPA/WPA2 Enterprise Wi-Fi ondersteuning werd toegevoegd, waardoor Wi-Fi geschikte Mototrbo radio's toegang hebben tot op certificaten gebaseerde Wi-Fi netwerken. Deze feature zorgt er bovendien voor dat certificaten beheer via het Simple Certificate Enrollment protocol en WPA-PSK netwerken worden ondersteund.

- **Enhanced Channel Change (SLR-Repeater)**



Biedt de mogelijkheid om snel van het ene naar het andere kanaal te schakelen (uitsluitend analoog naar analoog of digitaal naar digitaal) op een SLR-serie repeater en op een conventionele site of via IPSC (zonder dat een herstart van de repeater noodzakelijk is).

- **Mototrbo Link (SLR-Repeater)**



De Mototrbo Link functie maakt over-the-air backhaul mogelijk via SLR-repeaters in een multi-site IPSC systeem. Deze functie is handig in gebieden waar geen link naar sites bestaat. Om deze Mototrbo Link te gebruiken kunnen alleen SLR-repeaters worden gebruikt in een IPSC netwerk.

- **Bluetooth Volume AT Command**



Bluetooth AT-commando's toevoegen om volume hoger/lager te koppelen. Met bijpassende bluetooth accessoires kan nu het radio-volume worden aangepast.

- **Radio Management (RM) – Radio Groups and Subgroups**



Nu kunnen gebruikersgroepen ook onderverdeeld worden in subgroepen. Wanneer een bepaalde subgroep geselecteerd is, kunnen uitsluitend gebruikersgroepen in deze gemarkeerde subgroep geselecteerd worden.

Capacity Max Features:

- Enhanced Telephony



Door gebruik te maken van de DMR industrie standaard signaleringsmethode via een MNIS VRC gateway, kunnen klanten op Capacity Max systemen DMR industrie standaard conforme oproepen naar een vaste telefoon uitvoeren, naast het voldoen aan de regels voor individuele/groepsoproepen vanaf een vaste telefoon.

- Priority Call



Hiermee kan een gebruiker met capaciteitslimiet de prioriteit van de initierende oproep escaleren. Deze functie ondersteunt de escalatie van spraakoproepen, telefonische oproepen, remote monitor en data oproepen.

- Capacity Max Shared Frequency Control Channel



Hiermee kan een gebruiker die geen dedicated kanaal (of kanalen) heeft op een of meer sites beschikken over het Capacity Max system, zoals Capacity Plus kan worden vervangen door Capacity Max wanneer deze functie is ingeschakeld.

- Talkgroup Subscription Option



Een CPS/RM optie die het gebruik van een gespreksgroep toelaat in een Capacity Max omgeving met open mode. Daarmee kan een gebruiker deze functie uitschakelen op systemen van 3th parties die deze functie niet ondersteunen

De nieuwe Firmware versies voor de verschillende toestelseries en de CPS programmeersoftware zijn per heden in het SEAMCOM – Downloadportaal voor u beschikbaar:

- Klik [>>HIER<<](#) om de nieuwste Customer Programming Software (CPS 16.0) te downloaden
- Klik [>>HIER<<](#) om naar de Firmware versies voor de verschillende toestelseries te gaan

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer +31 (0)247-600550 graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Uw SEAMCOM-Team



Arend Massier
a.massier@seamcom.nl



Gert Snapper
g.snapper@seamcom.nl



Gian Krabbendam
g.krabbendam@seamcom.nl



Walter Konix
w.konix@seamcom.nl



[Terms of service](#)

[Cookies & Third party](#)

[Data protection](#)

[Legal notice](#)

[Terms of use](#)