



HP 1-Phasen USV Lösungen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

	T750 G4	T1000 G4	T1500 G4	R1500 G4	R/T3000 G4	R5000	R7000
							
Produktnummer ALSO	2364210	2364211	2364212	2364213	2695762	1722284	1740542
Produktnummer HP	J2P88A	J2P89A	J2P90A	J2R03A	J2R04A	AF461A	AF463A
Eingangs-Anschluss	1x IEC 320 C14 SEV1011 Kabel exkl. 	1x IEC 320 C14 SEV1011 Kabel exkl. 	1x IEC 320 C14 SEV1011 Kabel exkl. 	1x IEC 320 C14 SEV1011 Kabel exkl. 	1x IEC 320 C20 IEC-309 Kabel inkl. 	IEC-309 Kabel an USV (32A / mit EW prüfen) 	IEC-309 Kabel an USV (32A / mit EW prüfen) 
Anschluss Kabel	AF565A	AF565A	AF565A	AF565A	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Formfaktor	Tower	Tower	Tower	Rack 1U	Rack 2U und Tower	Rack 3U	Rack 4U
Leistung	525 W	700 W	1050 W	1000 W	2700 W	4500 W	7200 W
Anzahl Server Richtwert	1	1	1	1	3	5	6
Absicherungszeiten bei 75% Last	6 Min	6 Min	6 Min	5 Min	5 Min	7 Min	7 Min
Lastsegmente	1	1	1	2	2	2	2
Art + Anzahl Ausgangs-Anschlüsse	6 x IEC 320 C13 (10A)	8 x IEC 320 C13 (10A)	8 x IEC 320 C13 (10A)	6 x IEC 320 C13	1 x IEC 320 C19 8 x IEC 320 C13	4 x IEC320 C19 (16A) 4 x IEC320 C13 (10A) 1 x IEC309 (32A)	6 x IEC C19 2 x 32A IEC 14x IEC309 (32A)
PDU mitgeliefert	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	10.7	11.4	15.6	22.9	38	57	75
Kommunikation	USB/Seriell	USB/Seriell	USB/Seriell	Seriell	USB/Seriell	USB/Seriell	USB/Seriell
Extended Runtime Module (zusätzliche Batterie)	-	-	-	-	J2R10A (max. 4 Stück)	AF464A (max. 4 Stück)	AF464A (max. 4 Stück)
Absicherungszeiten bei 50 / 100% Last + 1x ERM	-	-	-	-	50 Min. / 24 Min.	44 Min. / 20 Min.	37 Min. / 15 Min.
UPS Network Modul	-	-	-	AF465A	AF465A	Inkl.	Inkl.