

NEU: TITAN Fire-Com HUC-6

Die robuste Hörsprechgarnitur für eine gesicherte Kommunikation bei Brand- und Katastropheneinsätzen

Besonderheiten der Fire-Com HUC-6:

- Geräuschkompensierendes Elektretmikrofon
- flammhemmende Materialien gemäß EN443:2008
- besonders für Digitalfunk geeignet



Schraublöcher für Adapter



[Art.-Nr. 770208]



Bullard



Schuberth



Dräger

+ Dank verschiedener Helmadapter problemlos an den meisten Feuerwehrhelmen zu befestigen
+ Auch für den Einsatz mit Atemschutzmasken bestens geeignet
+ Kann direkt an PTT-Einheiten und Lautsprecher-mikrofonen angeschlossen werden



DIN-Helm (Colsman)



Beispiel Uni Adapter [Art.-Nr. 770208-UNI-SET]

Glasfaserverstärkter, flammen-hemmender Kunststoff, baumusterge-prüft in Anlehnung an EN443:2008 mit den Helmen Schuberth F120/F130 und Colsman AL-EX (weitere Zertifizierungen möglich)



Rosenbauer



MSA (Auer)

TITAN Fire-Com HUC-6 - Technische Daten — Art.-Nr. 770208

Spezifikationen Lautsprecher	
Normale Größe	40mm
Resonanzfrequenz	530 Hz ± 150 Hz bei 1 V
Impendanz	8 Ohm ± 15% bei 1 KHz 1 V
SPL (Schalldruckpegel)	90 dB/w ± 3 dB 0.5 w 50 cm bei 0.8K, 1K, 1.2K, 1.5K Hz
Frequenzgang	Fo Hz ~ 6 KHz max 10 dB
Eingangsleistung	Nominal 0.5 W - belastbar bis 1.0 W

Kabel	
Kabellänge	ca. 30cm
Typ	Flammresistent ULV.0 Spiralkabel
Stecker	Nexus TP-120
Mikrofon	
Art/Wandlerprinzip	Elektret Kondensator
Richtcharakteristik	Geräuschkompensiert bei 1KHz - Wasserdicht
Empfindlichkeit	-33 bis -25dB ref 1 Vms (1KHz und 1PA bei 1/4)



TITAN ZUBEHÖR



Nexus TP-120 Stecker zum Anschluss an PTT-Einheiten und Lautsprechermikrofonen



Große Sprechtaste PTT 20



Lautsprechermikrofon MM 20

TITAN - die zuverlässige Wahl

Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich bei unseren Artikeln um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und **NICHT** um Originalprodukte des jeweiligen Herstellers.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.